

**BOMBAS CENTRIFUGAS AUTO-ASPIRANTES**

Self-priming centrifugal pumps

Pompes centrifuges auto-amorçantes

Pompe centrifughe autoadescanti

**serie JTS**


Bomba auto-cebantes. Diseñado para una facil instalación. Cuerpo de bomba e impulsores en acero inoxidable anticorrosión AISI 304. Cierre mecánico de carbono y cerámica.

Self-priming pump. Designed for easy installation. Pump body and impellers in stainless steel AISI 304. Mechanical seal of carbon and ceramic.

Pompe auto-amorçante. Corps de pompe et roues en acier inox AISI 304. Garniture mécanique en céramique et carbone.

Pompe di pressione auto-adescante. Progettato per una facile installazione. Corpo pompa e giranti in acciaio inox AISI 304. Tenuta meccanica in carbonio e ceramica.

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Cuerpo de bomba	AISI 304
Cuerpo del motor	Aluminio
Impulsor	AISI 304
Eje	AISI 304
Cierre mecánico	Carbono y cerámica

MODELO	POTENCIA		CONSUMO NOMINAL (A)		DIAMETRO CONEXIONES (asp. x imp.)	CAUDAL en l/s / m³/h										P.V.P (€)
	kW	CV	Monofásico 230V	Trifásico 380V		0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.04		
						0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	3.75		
						ALTURA en m.c.a.										
JTS-2/03M	0.37	0.5	3.1	0.93	1 x 1	36	31	26.5	21.5	17	11	7 (2.75m³/h)	-	-	127	
JTS-3/05M	0.55	0.75	4.3	1.49	1 x 1	38	34	31.5	28.5	26.5	23	18.5	12.5	10 (3.7m³/h)	130	
JTS-3/07M	0.75	1.0	4.5	1.63	1 x 1	40	37	34	32	29	26.5	23	17	10	137	
JTS-3/11M	1.1	1.5	5.3	2.65	1 x 1	45	42	38.5	36	32.5	29.5	26.5	19.5	10	144	