



Water Meters
Compteurs d'eau
Contadores de Agua

Chorro único KK29 DN15

- Certificado MID
- Para uso domestico o industria ligera
- Bajo caudal de arranque
- Diseño compacto
- Opcional: Lectura remota AMR
- Temperatura del agua hasta 50°C
- Relojería 45° de inclinación y rotatoria 360°
- Carcasa superior de ABS
- Esfera seca
- Cuerpo de aleación de cobre
- Transmisión magnética protegida
- De fácil lectura incluso en espacios pequeños
- Clase climática -10..55°C / E1 / M1 / Clase 2
- U0 D0



Caudal de arranque	0,5	Q_i	l/h	6		
Caudal permanente		Q_3	m ³ /h	2,5		
Caudal sobrecarga		Q_4	m ³ /h	3,125		
Caudal transición H		Q_2	l/h	40	32	25
Caudal mínimo H		Q_1	l/h	25	20	15,6
Ratio Horizontal		R_H		100	125	160
Ratio Vertical		R_V		40	50	63
Perdida de carga en Q_3		dp	bar	0,6		
Presión máxima		P_{max}	bar	16		
Temperatura máxima		T_{max}	°C	50		
Capacidad de registro			m ³	99999,999		
Resolución			l	0,05		
Posición de montaje				H/V		
				DN15	DN15	DN15
Rosca			BSP	G3/4-5/8	G3/4-3/4	G7/8-3/4
Racores			BSP		G1/2	
Longitud		L	mm	100	110/115	115
Peso			kg	0,46	0,46	0,46

Fabrica de contadores de agua, baterías hidráulicas y válvulas
c/ Mancha Real, Parc.18, Pol.Ind. "Los Olivares" | 23009 Jaén (España)