

## Grupos para el suministro automático de agua a presión

### Aplicaciones

Grupo de presión electrónico para uso doméstico.

### Materiales

**Pressdrive 05:** cuerpo en polipropileno, membrana interior en caucho natural y tornillería en acero inoxidable AISI 304.

### Funcionamiento

El grupo arranca automáticamente al detectar un consumo y presuriza la instalación de forma continua.

Se detiene automáticamente cuando deja de haber consumo, o falta de agua.

**Presión de arranque regulable de 1,5 - 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.**

### Características

**Prisma:** Ver apartado bombas de superficie horizontales **Prisma 15 y Prisma 25.**

**Pressdrive 05:**

**Presión arranque de 1,5 - 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.**

Presión de paro máxima que entrega la bomba.

Grado protección IP 54.

Válvula de retención incorporada.

Pulsador de rearme automático.

Completamente silencioso.

**Dispositivo de protección contra funcionamiento en seco incorporado.**

Se suministra con cable eléctrico

y enchufe Schuko.

Se suministra con racord 3 piezas.



## Características técnicas y precios

Modelo	P1	P2		Presión máx. (Kg/cm <sup>2</sup> )	1~230 V (modelo M)	
	[kW] 1~ 230 V	[kW]	[HP]		Código	PVP €
PDS05 3-50	0,61	0,36	0,5	3,2	204702	300,00
PDS05 3-75	79	0,55	0,75	4,3	204703	313,00
PDS05 3-100	0,95	0,75	1	5,1	204704	336,00
PDS05 6-100	1,2	0,75	1	3,5	204705	382,00
PDS05 6-125	1,5	0,92	1,25	4,5	204706	406,00

## Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
PDS05 3-50	389,6	176	67	110	237,5	75	G 1"	345	8	10,8
PDS05 3-75	413	176	67	110	261	75	G 1"	345	8	11,3
PDS05 3-100	436,5	176	67	110	284,5	75	G 1"	345	8	12,3
PDS05 6-100	420	176	67	127	252	82	G 1"	443	8	14,8
PDS05 6-125	447	176	67	127	279	82	G 1"	443	8	15,9

