

Inercia SLIM Basic

Configurado




Utilidad:



Calefacción y refrigeración



Aerothermia



Ventajas:

- Apto para instalación **mural, vertical y horizontal**.
- Apto para instalación horizontal en techo y suelo.
- Especialmente diseñado para bombas de calor.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- **Garantía de 5 años**.

Modelos:

- Mural 20L, 30L y 50L.

Accesorios:

- Soportes para pared

Características técnicas:

| Modelo | INERCIA 20 SLIM BASIC | INERCIA 30 SLIM BASIC | INERCIA 50 SLIM BASIC |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Código | 201299 | 2012301 | 2012302 |
| Capacidad [l] | 20 | 30 | 20 |
| Presión máxima | 3 bar | | |
| Rango de trabajo [°C] | 4-100 | | |
| Acabado exterior | Acero galvanizado lacado en blanco | | |
| Aislamiento | Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m ³ | | |
| Espesor aislamiento [mm] | 20 | | |
| Diametro [mm] | 310 | 310 | 310 |
| Altura [mm] | 422 | 573 | 923 |
| Peso en vacío [kg] | 14 | 16 | 19 |
| Material calderín | Acero al carbono decapado ST37-2 | | |