

Inercia Basic

Configurado




Utilidad:



Calefacción y refrigeración



Aerothermia



Ventajas:

- Especialmente diseñado para bombas de calor.
- **Aislamiento de 50mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- **Clasificación energética B para los modelos de 150 y 200l.**
- **Patas regulables en altura**, permite la nivelación del equipo.
- **Garantía de 5 años.**

Modelos:

- Mural 150L y suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia

Características técnicas:

Modelo	INERCIA 150 BASIC	INERCIA 200 BASIC	INERCIA 300 BASIC	INERCIA 500 BASIC
Código	2012129	2012010	2012011	2012012
Capacidad [l]	143	215	300	500
Presión máxima acumulador	3 bar			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 50 mm. Densidad: 42kg/m ³			
Diámetro [mm]	560	560	560	700
Altura [mm]	1032	1459	1800	1910
Peso en vacío [kg]	36	52	58	95
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2			