

Mono-Split Mural Climate 2000 R32

Aire acondicionado



A+++ → D



A+++ → D



Compatible
con WiFi
a través de
accesorio



HomeCom Easy



Características técnicas:

- ▶ Equipo Mono-Split Mural.
- ▶ Compatible con WiFi mediante accesorio.
- ▶ Capacidad de 2,6 a 7,0 kW.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Clasificación energética A++ en modo frío.
- ▶ Niveles sonoros desde 25 dBA.
- ▶ Límites funcionamiento hasta 50 °C (frío).
- ▶ Tecnología inverter.
- ▶ Filtro catalítico.
- ▶ Refrigerante R32.
- ▶ Función autodiagnóstico.
- ▶ Tratamiento anticorrosión Golden fin.
- ▶ Función detención de fugas.
- ▶ Filtro antipolvo de alta densidad.
- ▶ Función Follow me.

Modelo	Referencia	Código EAN	Capacidad (kW) Nominal (min-max)		Precio base de venta €
			Frío	Calor	
Mono Split Mural Climate 2000 - SET 26 WE	7 733 702 188	4 062 321 717 865	2,6 (1-01,32)	2,9 (0,8-3,40)	754
CL2000U W 26 E - Interior	7 733 701 986	4 062 321 679 729	-	-	
CL2000 26 E - Exterior	7 733 701 987	4 062 321 679 736	-	-	
Mono Split Mural Climate 2000 - SET 35 WE	7 733 702 189	4 062 321 717 872	3,5 (1,4-4,3)	3,8 (1,1-4,4)	809
CL2000U W 35 E - Interior	7 733 701 988	4 062 321 679 743	-	-	
CL2000 35 E - Exterior	7 733 701 989	4 062 321 679 750	-	-	
Mono Split Mural Climate 2000 - SET 53 WE	7 733 702 190	4 062 321 717 889	5,3 (2,1-5,9)	5,6 (1,6-5,8)	1.326
CL2000U W 53 E - Interior	7 733 701 990	4 062 321 679 767	-	-	
CL2000 53 E - Exterior	7 733 701 991	4 062 321 679 774	-	-	
Mono Split Mural Climate 2000 - SET 70 WE	7 733 702 191	4 062 321 717 896	7,0 (3,4-8,2)	7,3 (3,1-8,2)	1.851
CL2000U W 70 E - Interior	7 733 701 992	4 062 321 679 781	-	-	
CL2000 70 E - Exterior	7 733 701 993	4 062 321 679 798	-	-	

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Precio base de venta €
 Accesorio WiFi G10-3 + cable	7 731 200 803	4 062 321 974 763	Accesorio Wifi compatible con las unidades interiores murales 2000. Conexión a la aplicación Bosch HomeCom Easy disponible para iOS y Android.	58

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima cálido).



Mono-Split - Mural Climate 2000 R32

Datos técnicos

Modelo		Unidades	Climate 2000 - SET 26 WE	Climate 2000 - SET 35 WE	Climate 2000 - SET 53 WE	Climate 2000 - SET 70 WE
Capacidad Frío	Capacidad (potencia)	kW	2,6 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 4,2)	5,3 (1,8 - 6,2)	7,0 (2,1 - 7,9)
		Kcal/h	2.269 (782 - 2.925)	3025 (958 - 3.581)	4.539 (1.563 - 5.295)	6.052 (1.790 - 6.808)
	Consumo	W	732 (100 - 1.240)	1.213 (130 - 1.580)	1.550 (140 - 2.300)	2.600 (420 - 3.150)
Capacidad Calor	Capacidad (potencia)	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,3 - 6,7)	7,3 (1,6 - 7,9)
		Kcal/h	2.522 (706 - 2.900)	3.278 (933 - 3.770)	4.791 (1.109 - 5.800)	6.304 (1.387 - 6.808)
	Consumo	W	733 (120 - 1.200)	1.088 (100 - 1.680)	1.570 (220 - 2.350)	2.400 (300 - 2.750)
Consumo máximo		A	10,0	10,0	13,0	15,5
Frío estacional	SEER	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima cálido)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-				
Espectro ErP		-	A+++ > D	A+++ > D	A+++ > D	A+++ > D
Alimentación		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F			
Tipo de alimentación		-	Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cable de comunicación unidad int/ext		-	5 fios	5 fios	5 fios	5 fios
Unidades interiores		Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto)		m3/h	325 / 360 / 466	314 / 430 / 540	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Peso Neto/Bruto		Kg	7,6 / 9,7	7,6 / 9,8	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8
Unidades exteriores		Unidades	CL2000 26 E	CL2000 35 E	CL2000 53 E	CL2000 70 E
Caudal de aire (alto)		m3/h	1.750	1.800	2.100	3.500
Nivel de presión sonora		dB(A)	55	56	56	59
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Peso Neto/Bruto		kg	23,2 / 25,0	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675	675
	Carga de refrigerante / tCO ₂ eq	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Distancia estándar	m	5	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24
Tubería refrigerante	Líquido / Gas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Máx. Longitud	m	25	25	30	50
	Máx. Vertical	m	10	10	20	25